

# Catalogus 2017



<b>blz</b>	<b>onderwerp</b>
2	Inhoudsopgave
3	Over ons
4	Camera Management
5	Content Video Managent Systeem en APP
5	Software Functies
6	Camera beveiliging
7	Bullet Camera's
7	Turret Camera's
8	Dome Camera's
9	Bullet PTZ Camera's
10	Dome PTZ Camera's
11	360° Fish Eye Camera's
12	Pinhole en Box Camera's
13	NVR Recorder
14	4 - 8 - 16 - 24 - 32 Camera's
14	N300, N750 en N1200
15	TS-LINK Routers
15	5, 9, 18, 26 poorten
15	TS-LINK Switches
16	Beugels, Behuizingen, Lasdozen en Kabels
16	Accessoires
17	3D paneel - Installateurs Camera Monitor
17	Video Monitor
18	Ondersteuning op locatie
18	Services
19	Technische installatie trainingen
19	Training



## Syren Security

Syren is opgericht in 1986 en heeft haar fabriek en kantoor in Zaltbommel. Syren doet haar eigen RD en ontwikkelt veel van de geboden producten en oplossingen in eigenhuis. Syren biedt nagenoeg alle oplossingen om personeel, klanten en artikelen in de winkel te beveiligen. Syren levert haar producten en diensten in meer dan 15 landen in Europa aan installateurs en de detailhandel.

### **Syren levert;**

Innovatieve producten, mooie vormgeving, scherpe prijzen, snelle levertijd, perfecte operatie, gecertificeerde technologie CE-NEN-EN, goede service en onderhoud.

Ons motto is "BETER GOED NAZIEN DAN NIET GEZIEN"!

## Bestellen / Projecten

Al onze prijzen zijn in Euro en exclusief BTW.

Benelux orders via de website < dan € 250 krijgen € 5 aan transport kosten.

Benelux orders via telefoon ed. < dan € 250 krijgen € 15 aan administratie en transport kosten.

Voor transport buiten de Benelux ontvangt u altijd een voorstel opmaat.

Bij online bestellingen ziet u de bijkomende kosten op uw pro forma bestelling.  
(hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en is indicatief)

Normaal kunt u de bestelling binnen 24 uur ontvangen, enkel wanneer het project bestellingen betreft zullen wij een levertijd van 5 of 10 werkdagen hanteren of conform afspraak. Neem hiervoor contact op met de verkoop binnendienst.

### **Onze voordelen zijn;**

- Geen orderkosten boven € 250,00
- Betalingen met iDEAL of MisterCash geven 2% betaalkorting
- Bij projecten geven wij een projectkorting (neem contact op met uw accountmanager)
- Bij aantallen hanteren wij een staffel (neem contact op met uw accountmanager)

Garantie van 24 maanden op al door ons geleverde technologie.

### **Syren Services;**

- Technisch advies
- Helpdesk 8/5
- Installatie
- Onderhoudscontract zowel preventief als correctief

Bel: +31 (0)418 636 250

Skype: Syrenservice

Skype: Syrensales

## Syren CCTV Camera Systemen

Onze Camera's worden niet specifiek voor Syren geproduceerd, maar komen uit dezelfde fabriek als waar bijna alle Chinese A-merken hun camera's laten fabriceren. Al onze camera's hebben dezelfde Sony beeldsensoren om met IR of Starlight een maximale beeldweergave te leveren. Uiteraard voorzien van DWDR en alle software functionaliteit die een moderne High-End camera moet kunnen leveren. Al onze camera's zijn voorzien van dezelfde software bedieningssoftware, zowel APP voor Android en Apple als wel voor NVR en CVMS.

## Centraal Video Management Systeem

Centraal CCTV Video Management Systeem biedt vanaf een desktop computer de mogelijkheid om meerdere NVR's (Netwerk Video Recorders) en daarop aangesloten bewakingscamera's aangesloten tot 1.024 camera's. De software is zowel lokaal als vanaf afstand te gebruiken en is beschikbaar voor zowel Windows als voor Apple.



CCTV Management Software kan meerdere vestigingen maar ook meerdere bedrijven beheren.

De software maakt gebruik van hightech functionaliteit zoals Camera Group Management, Streaming Management, Dynamic E-map, Multi-channel Playback and Smart Search toepassingen. De beheerder kan op eenvoudige wijze gebruik maken van deze functies.

### CMS - VMS Client License



**C811 (Windows)** € 99  
**C812 (Apple)** € 99  
Beheer van 32 NVR Recorders en/of  
1.024 camera's

### Android en iOS APP



**Android en iOS APP** GRATIS

### Sticker set



**C991 (Set 6 stuks)** € 12,50

Materiaal UV Bestendig  
Afmeting: 70x70mm

## Beweging Detectie

Bewegingssignalering reageert zodra er meer dan 0,5% van de beeldsensoren veranderen in een door u vooraf opgegeven kader (max. 12).

Zodra de beweging wordt gesignaleerd geeft de camera een signaal waardoor zowel de recorder een markering krijgt als wel het alarm in-, output in werking wordt gesteld.



## Privé Afschermen

Privébeeldbescherming Biedt optimale bescherming om de privacy te garanderen doordat er door 'drag en drop' vastgestelde beeldsensoren worden uitgezet.

Er kunnen maximaal 3 beeld segmenten worden uitgesloten van beeld registratie.



## Day/Night Vision

Overdag en nachtzicht Indicatie over de lichtgevoeligheid van de lens en beeldsensor waaruit blijkt dat de camera zowel bij daglicht als wel bij avond licht nog herkenbare beelden kan registreren.



## Alarm In-, Output

Alarm e-mail/signaal signaleringsfunctie dat reageert op een externe melder of als motion detection is ingesteld. De camera e-mailt de eerste camerabeelden aan een (3) ingestelde e-mail adressen. Tevens wordt een signaal/merk teken doorgegeven aan de recorder.



## IR Filter


Infraroodfilter dat automatisch of handmatig voor de beeldsensor wordt geplaatst zodat het aanwezige infrarood licht kan worden uitgefilterd voor optimalisatie van het kleur beeld overdag.



## DWDR

Digitaal Breed Dynamisch Bereik regelt de lichtgevoeligheid van de beeldsensoren, zodat bij een groot contrast ('te' helder en/of 'te' donker) het te lichte beeld elektronisch wordt gedimd of het te donkere beeld lichter wordt versterkt.

Hierdoor ontstaat voor beide omgevingen een zichtbaar beter beeld.



# Bullet Camera



<b>2.4Mp IR</b>	<b>C107</b>	<b>€ 249</b>	<b>C109</b>	<b>€ 269</b>
<b>2.4Mp Starlight</b>	<b>C108</b>	<b>€ 269</b>	<b>C110</b>	<b>€ 289</b>

Support CCTV Management Systeem	Ja	Ja
Support APP Android en Apple	Ja	Ja
Support NVR. NAS en Cloud	Ja	Ja
Resolutie	2.4 Megapixel	2.4 Megapixel
Beeld sensor	Sony 1/2,8" CMOS F1.2	Sony 1/2,8" CMOS F1.2
Lichtgevoeligheid	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux
Variabele beeldjes per seconde	1-25 Bps	1-25 Bps
Video Compressie	H264	H264
Onvif 2.0	Ja	Ja
Alarm In/Uit Email	Ja	Ja
Dag Nacht zicht	Ja	Ja
IR afstand	45meter	80meter
IR LED's Nachtvisie	42 x Ø5mm	30xØ5mm
IR Cut	Automatisch (Starlight nvt)	Automatisch (Starlight nvt)
DWDR	Ja	Ja
Bewegingsdetectie	Ja	Ja
Digitaal ruisonderdrukken	Ja	Ja
Tegenlicht Compensatie	Ja	Ja
Privé Afschermen	Ja	Ja
P2P service	Ja	Ja
Primaire Video Resolutie	1.080P	1.080P
Secundaire Video Resolutie	720P	1.080P
Lens	2.8-12mm motorzoom (Starlight handzoom)	2.8-12mm motorzoom (Starlight handzoom)
Zoom Optisch	4	4
Pan-Tilt snelheid	NVT	NVT
Voor programma standen	NVT	NVT
Patrouille standen	NVT	NVT
Beveiliging	Water proef IP 65 Vandalproef IK 10	Water proef IP 65 Vandalproef IK 10
Behuizing	Aluminium/ABS	Aluminium/ABS
Transmissie	802.3 PoE	802.3 PoE
Energie	DC12V2W	DC12V2W
Gewicht	1150gram	1130gram
Afmeting	Ø70x250mm	65x53x210mm



**2.4 Mp IR**

**C201**

**€ 169**

**C203**

**€ 239**

**2.4 Mp Starlight**

Support CCTV Management System	Ja	Ja
Support APP Android en Apple	Ja	Ja
Support NVR. NAS en Cloud	Ja	Ja
Resolutie	2.4 Megapixel	2.4 Megapixel
Beeld sensor	Sony 1/2,8" CMOS F1.2	Sony 1/2,8" CMOS F1.2
Lichtgevoeligheid	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux
Variabele beeldjes per seconde	1-25 Bps	1-25 Bps
Video Compressie	H264	H264
Onvif 2.0	Ja	Ja
Alarm In/Uit Email	Ja	Ja
Dag Nacht zicht	Ja	Ja
IR afstand	25meter	35meter
IR LED's Nachtvisie	1x 42µ Dot Matrix	2x 42µ Dot Matrix
IR Cut	Automatisch	Automatisch
DWDR	Ja	Ja
Bewegingsdetectie	Ja	Ja
Digitaal ruisonderdrukken	Ja	Ja
Tegenlicht Compensatie	Ja	Ja
Privé Afschermen	Ja	Ja
P2P service	Ja	Ja
Primaire Video Resolutie	1.080P	1.080P
Secundaire Video Resolutie	720P	720P
Lens	4mm Vaste Lens	6mm Vaste Lens
Zoom Optisch	NVT	4
Pan-Tilt snelheid	NVT	NVT
Voor programma standen	NVT	NVT
Patrouille standen	NVT	NVT
Beveiliging	Water proef IP 65 Vandalproef IK 10	Water proef IP 65 Vandalproef IK 10
Behuizing	Aluminium/ABS	Aluminium/ABS
Transmissie	802.3	802.3
Energie	DC12V2W	DC12V2W
Gewicht	850gram	850gram
Afmeting	Ø97x76mm	Ø97x76mm



<b>2.4Mp IR</b>	<b>C215</b>	<b>€ 249</b>	<b>C217</b>	<b>€ 249</b>
<b>2.4Mp Starlight</b>	<b>C216</b>	<b>€ 269</b>	<b>C218</b>	<b>€ 269</b>

Support CCTV Management Systeem	Ja	Ja
Support APP Android en Apple	Ja	Ja
Support NVR. NAS en Cloud	Ja	Ja
Resolutie	2.4 Megapixel	2.4 Megapixel
Beeld sensor	Sony1/2,8" CMOS F1.2	Sony 1/2,8" CMOS F1.2
Lichtgevoeligheid	B/W 0.001 Lux - C 0.0 1Lux	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux
Variabele beeldjes per seconde	1-25 Bps	1-25 Bps
Video Compressie	H264	H264
Onvif 2.0	Ja	Ja
Alarm In/Uit Email	Ja	Ja
Dag Nacht zicht	Ja	Ja
IR afstand	25meter	30meter
IR LED's Nachtvisie	12 x Ø5mm	30 x Ø5mm
IR Cut	Automatisch (Starlight nvt)	Automatisch (Starlight nvt)
DWDR	Ja	Ja
Bewegingsdetectie	Ja	Ja
Digitaal ruisonderdrukken	Ja	Ja
Tegenlicht Compensatie	Ja	Ja
Privé Afschermen	Ja	Ja
P2P service	Ja	Ja
Primaire Video Resolutie	1.080P	1.080P
Secundaire Video Resolutie	720P	720P
Lens	6mm vaste lens	2.8-12mm motorzoom
Zoom Optisch	NVT	4
Pan-Tilt snelheid	NVT	NVT
Voor programma standen	NVT	NVT
Patrouille standen	NVT	NVT
Beveiliging	Water proef IP 65 Vandalaproef IK 10	Water proef IP 65 Vandalaproef IK 10
Behuizing	Aluminium/ABS	ABS
Transmissie	802.3 PoE	802.3 PoE
Energie	DC12V2W IR12W	DC12V2W IR12W
Gewicht	450gram	500gram
Afmeting	Ø120x62mm	Ø105x81mm





**2.4 Mp IR**

**C303**

**€ 279**

**C403**

**€ 419**

**2.4 Mp Starlight**

**C304**

**€ 299**

Support CCTV Management Systeem	Ja	Ja
Support APP Android en Apple	Ja	Ja
Support NVR. NAS en Cloud	Ja	Ja
Resolutie	2.4 Megapixel	2.0 Megapixel
Beeld sensor	Sony 1/2,8" CMOS F1.2	Sony 1/2,8" CMOS
Lichtgevoeligheid	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux
Variabele beeldjes per seconde	1-25 Bps	1-25 Bps
Video Compressie	H264	H264
Onvif 2.0	Ja	Ja
Alarm In/Uit Email	Ja	Ja
Dag Nacht zicht	Ja - Starlight	Ja
IR afstand	30meter	80 meter
IR LED's Nachtvisie	30xØ5mm - Starlight	8xµ42 Dot Matrix
IR Cut	Automatisch - (Starlight nvt)	Automatisch
DWDR	Ja	Ja
Bewegingsdetectie	Ja	Ja
Digitaal ruisonderdrukken	Ja	Ja
Tegenlicht Compensatie	Ja	Ja
Privé Afschermen	Ja	Ja
P2P service	Ja	Ja
Primaire Video Resolutie	1.080P	1.080P
Secundaire Video Resolutie	720P	720P
Lens	2.8-12mm motorzoom (starlight handzoom)	F2.0 4.7- 86.7mm
Zoom Optisch	4	18
Pan-Tilt snelheid	NVT	240°/360°/sec 180°/90°sec
Voor programma standen	NVT	256
Patrouille standen	NVT	4
Beveiliging	Water proef IP 66 Vandalproef IK 10	Water proef IP 66 Vandalproef IK 10
Behuizing	Aluminium/ABS	Metaal/ABS
Transmissie	802.3 PoE	802.3 PoE
Energie	DC12V2W IR12W	DC12V18W
Gewicht	1350gram	3050gram
Afmeting	Ø148x123mm	Ø150x245mm

# PTZ Dome Camera



**C411**

**€ 349**



**C412 (Plafond beugel)**

**€ 399**

**C413 (Wand beugel)**

**€ 399**

Support CCTV Management Systeem	Ja	Ja
Support APP Android en Apple	Ja	Ja
Support NVR. NAS en Cloud	Ja	Ja
Resolutie	2.4 Megapixel	2.4 Megapixel
Beeld sensor	Sony 1/2,8" CMOS F2.0	Sony 1/2,8" CMOS
Lichtgevoeligheid	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux
Variabele beeldjes per seconde	1-25 Bps	1-25 Bps
Video Compressie	H264	H264
Onvif 2.0	Ja	Ja
Alarm In/Uit Email	Ja	Ja
Dag Nacht zicht	50 meter	50 meter
IR afstand	NVT	NVT
IR LED's Nachtvisie	NVT	NVT
IR Cut	NVT	NVT
DWDR	Ja	Ja
Bewegingsdetectie	Ja	Ja
Digitaal ruisonderdrukken	Ja	Ja
Tegenlicht Compensatie	Ja	Ja
Privé Afschermen	Ja	Ja
P2P service	Ja	Ja
Primaire Video Resolutie	1.080P	1.080P
Secundaire Video Resolutie	720P	720P
Lens	F2.0 2.8-12mm motorzoom	F2.0 2.8-12mm motorzoom
Zoom Optisch	4	4
Pan-Tilt snelheid	100°/360°/sec 90°/90°sec	100°/360°/sec 90°/90°sec
Voor programma standen	128	128
Patrouille standen	4 groepen	84groepen
Beveiliging	Water proef IP 66 Vandalproef IK 10	Water proef IP 66 Vandalproef IK 10
Behuizing	Aluminium/ABS	Metaal/ABS
Transmissie	802.3 PoE	802.3 PoE
Energie	DC12V18W	DC12V18W
Gewicht	1500gram	1900gram
Afmeting	Ø160x180mm	Ø200x250x260mm



# 360° Fisheye Camera



**C415**

**€ 289**

**C417**

**€ 399**

Support CCTV Management Systeem	Ja	Ja
Support APP Android en Apple	Ja	Ja
Support NVR. NAS en Cloud	Ja	Ja
Resolutie	2.0 Megapixel	5 Mp (met dewarp software)
Beeld sensor	Sony 1/2,8" CMOS	Sony 1/2,8" CMOS
Lichtgevoeligheid	B/W 0.01 Lux - C 0.1 Lux	B/W 0.001 Lux - C 0.01 Lux
Variabele beeldjes per seconde	1-25 Bps	1-25 Bps
Video Compressie	H264	H264
Onvif 2.0	Ja	Ja
Alarm In/Uit Email	Ja	Ja
Dag Nacht zicht	Ja	Ja
IR afstand	NVT	NVT
IR LED's Nachtvisie	NVT	NVT
IR Cut	NVT	NVT
DWDR	Ja	Ja
Bewegingsdetectie	Ja	Ja
Digitaal ruisonderdrukken	Ja	Ja
Tegenlicht Compensatie	Ja	Ja
Privé Afschermen	Ja	Ja
P2P service	Ja	Ja
Primaire Video Resolutie	1.080P	1.080P
Secundaire Video Resolutie	720P	720P
Lens	1.65mm (130 ° Breedhoek)	1.39mm (360°)
Dewarpen	NVT	Ja
Pan-Tilt snelheid	NVT	NVT
Voor programma standen	NVT	NVT
Patrouille standen	NVT	NVT
Beveiliging	Water proef IP 65 Vandalproef IK 5	Water proef IP 65 Vandalproef IK 10
Behuizing	Chroom	ABS
Transmissie	802.3 PoE	802.3 PoE
Energie	DC12V2W	DC12V5W
Gewicht	480gram	500gram
Afmeting	Ø110x70mm	Ø180x50mm



**2.4 Mp**

**2.4 Mp**

**2.4 Mp**

**C312**

**€ 199**

**C421 (2.8-12mm)**

**€ 329**

**C422 (6.0mm Hdml)**

**€ 429**

**C423 (6.0-60mm)**

**€ 399**

Support CCTV Management Systeem	Ja	Ja
Support APP Android en Apple	Ja	Ja
Support NVR. NAS en Cloud	Ja	Ja
Resolutie	2.4 Megapixel	2.4 Megapixel - 5.0/3.0 Megapixel
Beeld sensor	Sony 1/2,8" CMOS	Sony 1/2,8" CMOS
Lichtgevoeligheid	B/W 0.001 Lux - C 0.02 Lux	B/W 0.001 Lux - C 0.02 Lux
Variabele beeldjes per seconde	1-25 Bps	1-25 Bps
Video Compressie	H264	H264
Onvif 2.0	Ja	Ja
Alarm In/Uit Email	Ja	Ja
Dag Nacht zicht	10 meter	10 meter
DWDR	Ja	Ja >80Db
Bewegingsdetectie	Ja	Ja
Digitaal ruisonderdrukken	Ja	Ja
Tegenlicht Compensatie	Ja	Ja
Privé Afschermen	Ja	Ja
P2P service	Ja	Ja
Primaire Video Resolutie	1.080P	1.080P
Secundaire Video Resolutie	720P	720P
Lens	3.6mm	2.8 - 12mm / 6.0mm / 6.0 - 60mm
Zoom Optisch	NVT	4 - 10
Pan-Tilt snelheid	NVT	NVT
Voor programma standen	NVT	NVT
Patrouille standen	NVT	NVT
Beveiliging	NVT	NVT
Behuizing	ABS	Aluminium/ABS
Transmissie	802.3 WiFi	802.3 PoE
Video Uitgang	NVT	Hdml (alleen C422)
Opslag	NVT	SD 128Gb (alleen C422)
Energie	DC12V2W	DC12V2W
Gewicht	250gram	500gram
Afmeting	50x50x45mm	74x65x135mm



# Network Video Recorder



<b>8 Camera NVR</b>	<b>C507</b>	<b>€ 259</b>	<b>C520 (1TB HDD INGEBOUWD IN NVR)</b>	<b>€ 69 NETTO</b>
<b>16 Camera NVR</b>	<b>C508</b>	<b>€ 419</b>	<b>C521 (2TB HDD INGEBOUWD IN NVR)</b>	<b>€ 99 NETTO</b>
<b>24 Camera NVR</b>	<b>C509</b>	<b>€ 569</b>	<b>C523 (4TB HDD INGEBOUWD IN NVR)</b>	<b>€ 169 NETTO</b>
<b>32 Camera NVR</b>	<b>C510</b>	<b>€ 699</b>	<b>C524 (6TB HDD INGEBOUWD IN NVR)</b>	<b>€ 269 NETTO</b>

Support CCTV Management Systeem	Ja
Support APP Android en Apple	Ja
Processor en Operating Systeem	Intel en embeded Linux
Camera Support	8 - 16 - 24 - 32
Opslag Capaciteit	1 SATA III HDD 1TB tot 8 TB (Extra SATA III Optioneel)
Video Compressie	H264
Video Input	720PAL - 1.080PAL
Video Output	VGA - HDMI
Beeld Resolutie	1920x1080pixels
<b>Functionaliteit</b>	
Automatisch Formatteren	Ja
Automatisch Netwerk zoeken	Ja
Automatisch Camera's zoeken	Ja
Automatisch inlezen QR codes	Ja
Instellen Camera's	Ja/Beperkt
Bedienen Camera's via Onvif en PTZ	Ja/Beperkt
Opnemen	Ja
Tijdregistratie	Ja
Afspelen	Ja
Selecteren	Ja
Bewaren	Ja
Kopiëren naar USB 2.0 en 3.0 opslag	Ja
Camera Beheer	Ja
Opslag Beheer	Ja
Gebuikers Beheer	Ja
Slim zoeken	Ja
Op tijd en dag zoeken	Ja
Op beeldverschil zoeken	Ja
Alarm In/Uit E-mail	Ja
Alarm In/Uit actieve schakelaar	Optie
Netwerk	RJ-45 Ethernet 802.3 10/100Mb
Energie	AC230V 50Hz excl. HDD ca. 50W
Afmeting	355x300x70mm

TS-LINK Wifi N300 Router TS-LINK WiFi N750 Router TS-LINK



**C613**                      **N300 met Extender**                      **€ 59**      **C615**                      **N1200 met Extender**                      **€ 99**

N300 WiFi Router      Snelheid tot 300Mbps op 2.4Ghz  
 Bridge functie      Beiden  
 Repeater      Beiden +5dbi ca. 150meter  
 Installeren      Eenvoudig via WPS knop  
 Software Support      WISP, WDS, WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, PPPoE, Dynamisch IP, Statisch IP, PPTP, L2TP, UPnp, Dynamisch DHCP, Statisch Routing, Flow statistiek en VPN pass-through.  
 Firewall Support      IP adres-, Domeinnaam-  
 DHCP Support      automatische en  
 Printer Server      1 x USB 2.0 poort  
 Ingang      1 x RJ-45 IEEE802.3 10/100Mbps  
 Uitgang      3 x RJ-45 IEEE802.3 10/100Mbps  
 WiFi      IEEE 802.11 b/g/n      300Mbs  
 Energie      AC230VDC12V1.5A

N300 WiFi Router      Snelheid tot 300Mbps op 2.4Ghz  
 N1200WiFi Router      Snelheid tot 867Mbps op 5.0Ghz  
 Bridge functie      Beiden  
 Repeater      Beiden +5dbi ca. 150meter  
 Installeren      Eenvoudig via WPS knop  
 Software Support      WISP, WDS, WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, PPPoE, Dynamisch IP, Statisch IP, PPTP, L2TP, UPnp, Dynamisch DHCP, Statisch Routing, Virtueel server, DMZ Host,  
 Firewall Support      IP adres-, Domeinnaam- en Mac filtering  
 DHCP Support      automatische en dynamische IP adres aanmaken.  
 Printer Server      1 x USB 2.0 poort  
 Ingang      1 x RJ-45 IEEE802.3  
 Uitgang      4 x RJ-45 IEEE802.3  
 WiFi      IEEE 802.11 b/g/n      300Mbs  
 Energie      AC230VDC12V1.5A



# TS-LINK Network Switches

## TS-LINK 1 Channel PoE Extender and Set Splitters



**C603 (Extender DC12V1A) € 29**  
**C604 (Set Splitters) € 15**

Kabel type Cat 5, 5e en 6 UTP  
 IEEE802.3at 10.100Mbps  
 Power in DC16V  
 Power uit DC12V15.4Watt  
 Afstand max 1A 100mtr

## TS-LINK 4 Poort PoE Switch



**C605 € 69**

5 poort RJ-45 IEEE802.3 at  
 1 Poort RJ-45 IEEE802.3 10/100Mbps  
 4 poort RJ-45 IEEE802.3 10/100Mbps  
 PoE af/at DC12V15,4Watt  
 Energie Power adapter AC230V

## TS-LINK 8 Poort PoE Switch



**C606 € 129**

9 poort RJ-45 IEEE802.3 at  
 1 Poort RJ-45 IEEE802.3 10/100Mbps  
 8 poort RJ-45 IEEE802.3 10/100Mbps  
 PoE af/at DC12V15,4Watt  
 Energie Power adapter AC230V

## TS-LINK 16 Poort PoE 2 Poort Gigalink met Energiemeter



**C607 € 329**

Standaard IEEE802.3at (end span)  
 Poorten 16 PoE (DC12V1.2A/15.4Watt)  
 2 GigaLAN (1Gbps)  
 Capaciteit 7.2Gbps  
 Mac Adress Tabel 16K  
 Network Standaard IEEE802.3  
 IEEE802.3i 10Base-T  
 IEEE802.3u 100Base-TX  
 IEEE802.3ab 1000Base-T  
 IEEE802.3z 1000Base-X (fiber)  
 IEEE802.3af PoE Low Power  
 IEEE802.3at PoE High Power  
 Energie In AC230V 50Hz  
 Energie Uit 260Watt  
 Energie meting Direct op display  
 Afmeting 50x430x350mm

## TS-LINK 24 poort PoE 2 Poort Gigalink met Energiemeter



**C608 € 399**

Standaard IEEE802.3at (end span)  
 Poorten 24 PoE (DC12V1.2A/15.4Watt)  
 1 GigaLAN (1Gbps)  
 1 SFiberLAN (1Gbps)  
 Capaciteit 8.8Gbps  
 Mac Adress Tabel 16K  
 Network Standaard IEEE802.3  
 IEEE802.3i 10Base-T  
 IEEE802.3u 100Base-TX  
 IEEE802.3ab 1000Base-T  
 IEEE802.3z 1000Base-X (fiber)  
 IEEE802.3af PoE Low Power  
 IEEE802.3at PoE High Power  
 Energie In AC230V 50Hz  
 Energie Uit 300Watt  
 Energie meting Direct op display  
 Afmeting 50x430x390mm

## Wand Beugel Dome



**C704 (Ø140 Wit) € 19**

Materiaal ABS  
Afmeting: 140x170x90mm  
Gewicht: 200gram

## Wand Beugel Dome



**C708 (Ø140 Wit) € 25**

Materiaal Aluminium  
Afmeting: 150mm  
Gewicht: 250gram



**C710 (Ø100) € 15**  
**C712 (Ø140) € 19**

Materiaal Metaal  
Afmeting: 100x150x55mm  
Afmeting: 140x160x68mm

## Wand Beugel Bullit



**C725 (Ø25/60-120cm) € 45**  
**C727 (Ø25) € 15**

Materiaal Aluminium  
Afmeting 170x90x90mm  
Gewicht 600 of 200gram

## Paal Beugel



**C731 (<Ø100) € 25**

Materiaal Metaal  
Afmeting: 180x150x45mm  
Gewicht: 1.0Kg

## Paal Beugel



**C735 (<Ø 70) € 39**  
**C737 (<Ø 120) € 49**

Materiaal Aluminium  
Afmeting: 175x115mm  
Gewicht: 1.32Kg

## Wand Beugel



**C741 (<Ø 70) € 25**  
**C743 (<Ø100) € 29**

Materiaal Metaal  
Afmeting: 70x 80mm  
Afmeting: 100x120mm  
Gewicht: 500gram

## Hoek Beugel



**C745 € 29**

Materiaal Metaal  
Afmeting: 175x155mm  
Gewicht: 1,32Kg

## Wand Beugel



**C728 (Wand) € 19**

Materiaal Aluminium  
Afmeting: 300x100X85mm  
Gewicht: 500gram

## Wand Beugel



**C729 (Hoekwand) € 29**

Materiaal Aluminium  
Afmeting: 300x100X85mm  
Gewicht: 500gram

## Buiten Behuizing



**C751 € 35**

Materiaal Aluminium  
Afmeting: 370x115X115mm  
Gewicht 1.2Kg

## Buiten Behuizing Luxe



**C753 € 39**

Materiaal Aluminium  
Afmeting: 340x110x100mm  
Gewicht 0,9Kg

## Montage Doos



**C715 (<Ø96.8) € 9**  
**C716 (<Ø122.2) € 15**

Materiaal Aluminium  
Afmeting: Ø96.8x33.5mm  
Afmeting: Ø122.2x33.5mm

## Montage Doos



**C717 € 19**

Materiaal Aluminium  
Afmeting: 134x134x55mm

## HDMI Kabel



**C640 ( 2mtr) € 19**  
**C641 ( 5mtr) € 29**  
**C642 (10mtr) € 39**  
**C643 (20mtr) € 69**

## RJ-45 Cat 5 Kabel



**C645 ( 2mtr) € 9**  
**C646 ( 5mtr) € 19**  
**C647 (10mtr) € 29**  
**C648 (20mtr) € 39**





# IP 3D Bedienpaneel en IP Monitor

## IP 3D Bedienpaneel met 5" Monitor



**C531**

**€ 295**

3D Joystick: Pan/Tilt (hoge snelheid) en Zoom  
Scherm: 5" (12,5cm) LED monitor  
Functies: Maneel of Automatisch zoeken  
999 Camera's  
Bediening: PTZ, Focus, Iris, Preset,  
Wiper en tour functies  
Communicatie: IP  
RS485  
Muis: USB2.0  
Netwerk: RJ-45 10/100Mb 802.3  
Beeld uitgang: HDMI  
Energie: Adapter AC230V/DC12V/2A  
Afmeting: 260x160x48mm  
Gewicht: 1.0Kg

## IP Camera 7" Monitor voor Installateurs



**C550**

**€ 399 NETTO**

Aanraak scherm:  
Resolutie : 7 inch 800x600/1024x600  
Beeldkwaliteit: HD en FHD beeld kwaliteit  
Support: 1080P  
Test signaal: IP HD camera test  
Bediening: PTZ ONVIF bediening  
HDMI: Uitgang  
Spanningsuitgang: PoE DC48V  
Meeting: PoE Spanningslevels  
Video level meter: PEAK videosignaal level,  
SYNC signaal level  
COLOR BURST chroma level  
Meeting: Analoge Video Signaal Sterkte  
Netwerk: RJ-45 802.3  
WiFi 802.11 (max 150N)  
Scan IP adressen  
Bediening: PTZ, Videobeeld, Opnemen, Afspelen,  
Terugspelen, Audio afluisteren, Audio test  
Accessoires: LED Lamp  
Draagriem  
Opberg koffer  
Energie: 12V/2A  
Afmeting: 220x160x40mm  
Gewicht: 2.5Kg

Client software kan worden aangepast (optioneel)



## Configureren en Onderhoud

Onze product en technisch specialisten geven ondersteuning bij het schrijven van het technisch advies, het maken van de installatie tekening, het inbedrijfstellen van de installatie en met het onderhoud en (remote) beheer,

Vereiste is dat de huisinstallateur de technische installatie doet en de contacten onderhoudt met de gebruiker.

### Ondersteuning voor:

- Offerte begeleiding (kosteloos)
- Product presentatie (kosteloos)
- Configuratie van Software en IP techniek (per dagdeel van 4 uur € 345 of per 8 uur € 695)
- Onderhoud preventief
- Remote beheer op toegangscentrale en intercom systeem (uitsluitend via IP)

Bovengenoemde tarieven zijn van maandag tot vrijdag van 8:00 t/m 17:00 uur.  
Voor werktijden die hier buiten vallen worden andere tarieven berekend.

Voor configuratie werkzaamheden kunnen onze medewerkers geen bestelde producten meenemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw account manager of bel met onze service afdeling +31(0)418 636 250 of mail naar [service@syren.net](mailto:service@syren.net).



## Trainingen

Onze product specialisten geven in ons opleidingslokaal in de Amsterdam Arena, 4 maal per jaar technische en commerciële trainingen voor installateurs en hun verkoopadviseurs op het gebied van:

- IP Technologie
- Toegangscontrole Technologie
- Camera Beveiliging
- Intercom Technologie
- Inbraak Technologie
- Brand Technologie
- Artikel Beveiliging

Neem contact op met uw account manager om de planning door te nemen?

## Handleidingen en Brochures

Op onze website [www.syren.net/downloads](http://www.syren.net/downloads) vindt u alle Nederlandstalige installatie- en gebruikers handleidingen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw account manager of bel met onze afdeling verkoopbinnendienst +31 (0)418 636 250 mail naar [info@syren.net](mailto:info@syren.net).

# Syren Security